



## Slagdörrsöppnare FAAC 950N2

Automatik till slagdörrar

**FAAC**  
*Simply automatic.*



### Slagdörrsautomatik typ 950N2

Tystgående elektromekanisk dörröppnare för slagdörrar med stängningsfunktion via retur fjäder eller motor. Integrerad styrenhet med dörrprocessor för självdiagnostik och kontinuerlig kontroll av samtliga dörrfunktioner.

- Godkänd enligt Dörrstandard EN 16005
- Försedd med funktionsomkopplare
- Samma enhet passar för både höger- och vänsterhängda dörrar
- För ledad arm eller glidarm
- Push & Go funktion
- Självåterställande vid driftstörning
- Strömförsörjning 230V, 100VA
- Tillval: Batteri back-up under förlängd kåpa, lackerad i valfri RAL/NCS kulör



EN16005



Typgodkänd för brandklassning E30, A30 och E130 utan fallkolv.



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Strömförsörjning    | 230 V (+6 - 10%) 50 (60) Hz                 |
| Effektförbrukning   | 100 W                                       |
| Användningsfrekvens | Kontinuerlig                                |
| Drivenhet           | 24 VDC med enkodersystem                    |
| Aktivering          | Elektromekanisk med retur fjäder            |
| Hinderavkänning     | Standard                                    |
| Dimensioner         | 530 x 100 x 120 mm (b x h x d)              |
| Vikt                | 10 kg                                       |
| Skyddsklass         | IP 23                                       |
| Öppningsvinkel      | 0° - 125°                                   |
| Dragkraft           | Justerbar från 60% till 100%                |
| Öppningshastighet   | Justerbar från 30% till 100%                |
| Stängningshastighet | Justerbar från 30% till 100%                |
| Öppethålltid        | Justerbar från 1 till 30 s                  |
| Standarddriftlägen  | Automatisk - manuell - öppen                |
| Armar               | Ledad arm (tryckande)<br>Glidarm (dragande) |

## STANDARDFUNKTIONER

- Driftlägen: AUTOMATISK - MANUELL - ÖPPEN
- Självvaknande av öppet och stängt läge och avkänning av dörrens vikt
- Hinderavkänning vid såväl öppning som stängning
- Valbar "Push & Go" - funktion (öppningskommando genom tryck på dörren)
- Valbar intrångsfunktion - automatiken motverkar oväntade försök att öppna dörren manuellt eller av kraftig vind
- Manuell drift vid eventuellt strömavbrott
- Trimskruvar för inställning av motorns öppnings- och stängningshastighet samt öppethålltid
- Utformad för installation av; radar, passiv infraröd sensor, tryckknappar för öppning/stängning, fotoceller, elektriska lås och programmeringsverktyg
- Lock Kick, för hög friktion vid stängning mot tröga/hårda tätninglistor eller låskolvar. Fungerar även i lågenergi de sista cm. innan helt stängt läge

### 950N2, med fjäderstängning

- Stänger med fjäderhjälp
- Aluminiumkåpa
- Elektromekanisk motor
- Dörrbladsvikt, max 367 kg
- Dörrbladsbredd, max 1400 mm
- Brandklassad EI30

### 950N2

Art. nr. 013622

### 950N2, med motorstängning

- Stänger med motor
- Aluminiumkåpa
- Elektromekanisk motor
- Dörrbladsvikt, max 130 kg
- Dörrbladsbredd, max 1000 mm
- Ej brandklassad

### 950N2 UF

Art. nr. 013645



FAAC Nordic är baserat i Perstorp. Vi har utvecklat och tillverkat förstklassig drivutrustning för port- och grindautomatik sedan början av 1970-talet. Våra produkter driver en stor del av de grindar, portar och bommar som installeras i Norden. Våra kunder återfinns både inom näringslivet och offentlig/statlig verksamhet och även för privata bostäder.

FAAC Koncernen är marknadsledande inom öppnings- och styrautomatik för portar och grindar. FAAC finns representerade i ett 70-tal länder runt om i världen och har sitt huvudkontor i Bologna.

**FAAC**  
*Simply automatic.*

Huvudkontor  
FAAC Nordic AB  
Box 125, SE-284 22 Perstorp Sweden  
Tel. +46 435 77 95 00  
Fax +46 435 77 95 29  
[www.faac.se](http://www.faac.se)